

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тревожная радиокнопка «Риф Ринг RR-701Т» входит в состав аппаратуры радиоуправления охранной сигнализации «Риф Ринг-701» и представляет собой миниатюрный носимый радиопередатчик, предназначенный для передачи извещений (сигналов) о нападении на граждан, на охраняемые объекты и в других экстренных ситуациях.

Дальность передачи тревожных радиосигналов в условиях прямой видимости составляет около 1000 м. Реальная дальность передачи зависит от наличия и характера препятствий распространению радиоволн (стен, потолочных перекрытий, строений), интенсивности радиопомех, напряжения батареи передатчика и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота: 433,92 МГц \pm 0,2%

Максимальная мощность: 5 мВт

Источник питания: батарея 12 В типа GP-23A или аналогичная

Срок службы батареи: не менее трех месяцев (при ежедневной однократной передаче)

Габаритные размеры: 98x48x15 мм

Масса: 40 г (с батареей и карабином)

Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C

ВНИМАНИЕ! При температуре ниже 0°C ресурс батареи существенно снижается. При отрицательных температурах держите кнопку в теплом кармане.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы подать тревогу, нажмите и отпустите кнопку передатчика. Сразу после нажатия коротко вспыхивает светодиод, затем автоматически передаются три тревожных радиосигнала с интервалами около 2 с, после каждого из которых светодиод загорается на 0,25 с.

Цвет вспышек светодиода индицирует состояние батареи питания передатчика: зеленый – норма, красный – разряжена. При красном свечении светодиода батарее следует как можно быстрее заменить. Рекомендуется регулярно, не реже одного раза в неделю, проверять состояние батареи и прохождение радиосигналов на приемник.

Для замены батареи отверните два винта и снимите заднюю крышку корпуса. Извлеките старую батарею и установите новую, соблюдая полярность (см. рис. 1). Придерживая плату и батарею, аккуратно нажмите кнопку, убедитесь, что светодиод загорелся зеленым, установите на место крышку корпуса и осторожно заверните винты.

Максимальная дальность передачи достигается, если во время передачи держать радиокнопку на уровне груди, антенной вертикально

вверх, вытянув руку в сторону расположения приемника. Если кнопка находится вблизи тела, например, в кармане, то дальность передачи существенно снижается. Нельзя закрывать ладонью антенну.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием передатчика необходимо занести его уникальный эфирный код в память приемника (провести «обучение» приемника). Отметим, что радиокнопку можно при необходимости обучить в несколько (в любое количество) приемников.

В соответствии с «Руководством по эксплуатации» приемника переведите его в режим обучения новому передатчику, после чего нажмите и удерживайте радиокнопку. Как уже говорилось, сначала будут переданы 3 тревожных сигнала с интервалами 2 с, после каждого из которых светодиод вспыхивает на 0,25 с. Затем будет один раз передана специальная посылка обучения, и светодиод три раза коротко вспыхнет. После этого кнопку можно отпустить. Приемник должен принять код радиокнопки, запомнить его и подать звуковой или световой сигнал об успешном обучении.




Рис. 1. Радиокнопка со снятой задней крышкой

Если продолжать удерживать кнопку, то в дальнейшем будут передаваться только тревожные сигналы. Для повторной передачи сигнала обучения, если это необходимо, отпустите кнопку, выждите 2-3 с и повторите операцию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие радиокнопки требованиям действующих ТУ при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации радиокнопки один год. Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более двух лет с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя. Гарантия не распространяется на батарею питания. По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться в организацию, осуществившую продажу или установку.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Радиокнопка «Риф Ринг RR-701T» (с батареями)..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 экз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиокнопка «Риф Ринг RR-701T» изготовлена, укомплектована, упакована и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

заводской номер

дата приемки ОТК

подпись или штамп

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ

организация-продавец или установщик

дата

подпись или штамп

000 «Альтоника СБ»

115230, Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.3

Тел. службы тех. поддержки и сервисного центра (495) 103-44-97

E-mail службы тех. поддержки: to@altonika.ru

Тел. отдела продаж (495) 103-44-98

Тел. офиса (495) 132-66-22

www.altonika-sb.ru

220420